



## FENESTRA SYNEGO



“Zrodené  
zo synergie.”

**FENESTRA SYNEGO** predstavuje ďalšiu generáciu vysoko výkonných profilových systémov. Súčasný trh vyžaduje vyváženú rovnováhu medzi izoláciou, funkčnosťou, výkonnosťou a dizajnom. Nový systém FENESTRA SYNEGO so stavebnou hĺbkou 80 mm má vlastnosti izolácie zlúčiteľné s požiadavkami štandardu pasívneho domu. Je vybavený najmodernejšími stredovými a dorazovými tesneniami, ktoré spĺňajú najprísnejšie európske normy. Jeho špeciálna povrchová úprava HDF (High Definition Finishing) zaručuje vysokú odolnosť proti pôsobeniu agresívnych vonkajších vplyvov životného prostredia počas celej doby prevádzky. Svojim zákazníkom poskytuje riešenia pre takmer akúkoľvek výzvu. Vďaka svojim vlastnostiam je vhodný nielen pre novostavby s nízkou spotrebou energií a renovácie, ale poskytuje aj vysokú mieru flexibility. Je schopný reagovať na rôzne požiadavky zákazníkov v oblasti dizajnu ako sú úzky profil, veľké sklenené plochy v kombinácii s moderným vzhľadom, ale aj v oblasti farebného prevedenia od klasickej bielej cez ušľachtilé drevené dekory až po trendové farby.

### PROFILOVÝ SYSTÉM

- REHAU® SYNEGO®  $U_f \leq 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- šesť/sedem komorový profil s dvomi dorazovými tesneniami a jedným stredovým tesnením sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch

### FARBY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym - RAL podobná 9016
- jemne štruktúrovaný s fóliou \*

### KOVANIE - OKNÁ

- celoobvodové kovanie GU® UNI-JET s nastaviteľnými hrúbkovými uzatváracími bodmi, rohovým a nožnicovým pántom
- štandardná výbava OS okna: dva bezpečnostné uzatváracie body, trojpolohové štrbinové vetranie a poistka proti chybné manipulácii.

### KOVANIE - DVERE

- celolištový zámok so štyrmi nastaviteľnými rolničkovými uzávermi
- povrchová úprava titán zinok značkový výrobok
- 3 ks 2-dielnych pántov Dr. Hahn na krídlo.

\* Aktuálna ponuka okenných a dverných kľúčiek, príslušenstva, farieb a dekórov je dostupná na predajných miestach.





# PREČO FENESTRA SYNEGO?

- Sú kombináciou výborných technických parametrov a výhodnej ceny
- Vynikajúce teplotné vlastnosti  $U_t \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3 úrovne tesnenia
- Počet komôr: rám 7, krídlo 6
- Vysoká hospodárnosť vďaka priaznivému tepelnému odporu
- Osvedčená HDF-Povrchová úprava [High Definition Finishing]
- Celosvetovo známa REHAU kvalita
- Množstvo farebných variánt a dekórov

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE	
	SYNEGO okno	SYNEGO dvere
Systém	REHAU® SYNEGO®	REHAU® SYNEGO®
Počet komôr	rám 7, krídlo 6	rám 7, krídlo 6
Hĺbka rámu	80 mm	80 mm
Hĺbka krídla	80 mm	80 mm
Počet tesnení	3	3
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,76 - 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$	$U_w = 0,92 - 1,33 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$
Zvuková izolácia	46 dB	v závislosti od výplne alebo skla
Vodotesnosť	Trieda E1200	Trieda 4A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5/B5	Trieda C2
Prievzdušnosť	Trieda 4	Trieda 2
Sklo pre okná [štandard]	4/16/4/16/4 CLIMATOP® XN $U_g=0,6^*$	
Krídlo s mikroventiláciou	áno	x
Prah	x	znížený hliníkový s prerušeným tepelným mostom
Cylindrická vložka	x	podľa výberu
Kovanie	celoobvodové kovanie	štvorbodové uzatváranie**
Farebné prevedenie	biela a farby podľa výberu	biela a farby podľa výberu

\* podľa typu skla a typu dištančného rámičku; \*\* zámok môže byť dodávaný vo vyšších úrovniach bezpečnosti



[www.fenestrask.eu](http://www.fenestrask.eu)